

## Puertos



Voltaje Nominal: 127VAC  
Corriente Máxima: 15A  
Potencia Máxima 1600W max



Carga A  
x1

Voltaje de entrada:  
110V/220V

Voltaje de salida:  
USBA5V/3A,9V/2A,12V/1.5A;US  
BC+USBA:15WMAX.



Carga C  
x1

Voltaje de entrada:  
110V/220V

Voltaje de salida:  
USBC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A



HDMI  
x1

HDMI hembra a HDMI hembra  
Soporta resolución de alta definición; 4K  
Contactos con chapa de oro de 3 micras  
Cableado en conexión directa  
Temperatura de operación: -40 - 80°C (-40 -  
176°F)



RJ45  
x2

PLug RJ45 CAT 6A: Bronce fosforado y  
chapado en oro de 3U"  
Tensión soportada: DC750V/AC500V  
Resistencia de contacto: Máximo 20MΩ

## Materiales:

Cuerpo: acero galvanizado calibre 22 con terminado en pintura electrostática.

Marco: acero galvanizado calibre 20 con terminado en pintura electrostática.

## Dimensiones:

266 x 122 x 62 mm

## Montaje:

Su montaje requiere de un orificio de 214 x 67 mm

## Instalación:

Su diseño permite una instalación rápida y sencilla.

## Acabado:

Acero Inoxidable

**Tipo de cable:** de Uso Rudo Cal. 14 AWG

**Longitud:** 1m

