

### Puertos



AC  
x3

Voltaje Nominal: 127VAC

Corriente Máxima: 15A

Potencia MÁXIMA 1600W max



USB  
Datos  
x1

Compatible con versión USB3.0 y  
USB2.0/1.1.

Velocidad de transferencia de datos: 5  
Gbps



HDMI  
x1

HDMI hembra a HDMI hembra  
Soporta resolución de alta definición; 4K  
Contactos con chapa de oro de 3 micras  
Cableado en conexión directa  
Temperatura de operación: -40 - 80°C (-40 -  
176°F)



RJ45  
x2

PLug RJ45 CAT 6A: Bronce fosforado  
y chapado en oro de 3U"

Tensión soportada: DC750V/AC500V

Resistencia de contacto: MÁXIMO  
20MΩ

Iluminación led, con sensor on/off

### Materiales:

Cuerpo: acero galvanizado calibre 22 con  
terminado en pintura electrostática.

Marco: acero galvanizado calibre 20 con terminado  
en pintura electrostática.

### Dimensiones:

246 x 142 x 69 mm

### Montaje:

Su montaje requiere de un orificio de 219 x 105 mm

### Instalación:

Su diseño permite una instalación rápida y sencilla.

### Colores:

Blanco	Oxford
Aluminio	Negro

**Tipo de cable:** de Uso Rudo Cal. 14 AWG

**Longitud:** 1m

