


Puertos



AC
x3

Voltaje Nominal: 127VAC
Corriente Máxima: 15A
Potencia Máxima 1600W max



Carga A
x1

Voltaje de entrada:
110V/220V

Voltaje de salida:
USBA5V/3A,9V/2A,12V/1.5A;USBC+USBA:15WMAX.



Carga C
x1

Voltaje de entrada:
110V/220V

Voltaje de salida:
USBC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A



VGA
x1

Conector VGA HD15 Hembra
Compatible con resoluciones de 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1600 x 1200 (UXGA) y para monitores LCD y LED de alta resolución.



HDMI
x1

HDMI hembra a HDMI hembra
Soporta resolución de alta definición; hasta 4K
Contactos con chapa de oro de 3 micras
Cableado en conexión directa
Temperatura de operación: -40 - 80°C (-40 - 176°F)



RJ45
x1

PLug RJ45 CAT 6A: Bronce fosforado y chapado en oro de 3U"
Tensión soportada: DC750V/AC500V
Resistencia de contacto: Máximo 20MΩ

Materiales:

Cuerpo: acero galvanizado calibre 22 con terminado en pintura electrostática.

Marco: acero galvanizado calibre 20 con terminado en pintura electrostática.

Dimensiones:

245 x 102 x 61mm

Montaje:

Su montaje requiere de un orificio de 220 x 68 mm

Instalación:

Su diseño permite una instalación rápida y sencilla

Colores:

Blanco
Aluminio

Oxford
Negro

Tipo de cable: de Uso Rudo Cal. 14 AWG

Longitud: 1m

